

Текущая версия 2.1.58

- для БАЗИС-21.3 добавлены теги спец. алгоритма регулятора;
- для БАЗИС-21.3 изменена группировка тегов;
- добавлена возможность записи тега Кр.

2.1.57

- реализована поддержка контроллера БАЗИС-21.3.

2.1.56

- для модулей ПР Б100.311/321 добавлен тег SYS-DATETIME (чтение);
- добавлена возможность выбора места хранения отладочного журнала;
- изменен формат названия файлов в отладочном журнале.

2.1.55

- техническое обновление.

2.1.54

- для модулей ПР Б100.311/321 добавлены теги MEMORY (чтение/запись).

2.1.53

- добавлена настройка количества попыток переподключения для модулей Б100.3xx.
- оптимизирован алгоритм переключения резервированных интерфейсов для модулей Б100.3xx.

2.1.52

- техническое обновление.

2.1.51

- добавлена возможность настройки отладочного журнала (максимальный размер файла и доступный объем дискового пространства);
- добавлена возможность выбора устройств для ведения отладочного журнала;
- оптимизирован алгоритм передачи статуса состояния дублирования.

2.1.50

- реализован обмен с сервером (чтение/запись);
- реализована возможность создания тегов для активных каналов/регуляторов из файла конфигурации контроллера БАЗИС-100;
- реализована возможность замены стандартных наименований тегов на идентификаторы из файла конфигурации контроллера БАЗИС-100;
- добавлено отображение прав доступа тега (чтение/запись) в список тегов.

2.0.49

- исправлена ошибка при многократном добавлении тегов ячеек таблицы в конфигурацию OPC-сервера.

2.0.48

- для модуля ПР Б100.311 добавлен тег SYS-STATUS;
- для модулей ПУ Б100.611/631/641 добавлены теги статусов и значений каналов.

2.0.47

- реализовано разбиение отладочного журнала на файлы по 1 Гб;
- для модуля ПР Б100.311 добавлен тег LOCKS-ENABLED.

2.0.46

- оптимизирован опрос сконфигурированных тегов;
- реализована возможность записи тега процента закрытия клапана;
- добавлен "виртуальный" тег активного канала опроса для контроллера БАЗИС-100.

2.0.45

- увеличено количество резервных каналов опроса для контроллера БАЗИС-100.